Ölablassvorrichtung Typ C2 / C2 OR nach EN 50216-4 / IEC 60076-22-7


Oil Drain Device Type C2 / C2 OR
EN 50216-4 / IEC 60076-22-7



© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com

Ölablassvorrichtung Typ C2 nach EN 50216-4 / IEC 60076-22-7

Oil Drain Device Type C2 EN 50216-4 / IEC 60076-22-7





Dauerhaft zuverlässig


Durch die Herstellung des Stutzens im Tiefziehverfahren sowie der 100% Dichtheitsprüfung der Verschlusskappen können wir absolute Dichtheit im Betriebszustand garantieren.

Für spezielle Anforderungen sind die einzelnen Komponenten in einer Vielzahl von Materialien verfügbar.

Permanent reliable


The thermoformed socket and the 100% leakage test of the stop plug guarantee absolute tightness in operation condition.

For special requirements all components are available in a large variety of materials.



- Größen: NW 22 / NW 31 / NW 40
- Tiefgezogener Stutzen der Größen NW 22 / 31
- Stutzen und Kappe in Edelstahl 1.4404 verfügbar
- Weitere Materialien auf Anfrage
- Optional mit O-Ring Dichtung

- *Sizes: NW 22 / NW 31 / NW 40*
- *Thermoformed socked in sizes of NW 22 / 31*
- *Socket and stop plug are available in stainless steel 316L*
- *Other material upon request*
- *O-ring sealed type upon request*



Weitere Informationen

Für den sicheren Anschluss einer externen Ölreinigungsanlage ist das **Anschlussstück nach DIN 42551 F** in zwei Größen als Zubehör verfügbar. Über Schlauchanschlüsse an der Auslassseite können Schlauchverbindungen zum Ablass angebracht werden.


Further information

*For the sealed connection of an external oil system for cleaning or draining we also offer a connection pipe in Accordance with **DIN 42551** F in two sizes. Due to lateral connection threads it is possible to connect pipes for outlet.*

© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com

Ölablassvorrichtung Typ C2 nach EN 50216-4 / IEC 60076-22-7

Oil Drain Device Type C2 EN 50216-4 / IEC 60076-22-7



Pos. *Item*	Bezeichnungen | *Descriptions*	Bemerkungen | *Remarks*		Azahl *Q'ty*
B	Stutzen | *socket*	NW 22 / 31	C10E2C (1.1122)* tiefgezogen | *deepdrawn*	1
		NW 40	S235JR (1.0037)*	
C	Verschlusskappe | *stop plug*	EN-GJL-200*		1
D	Flachdichtung | *gasket*	Hecker Centellen WS 3820		1
E	Verschlussschraube | *stop screw*	CuZn40Pb2 (CW617N)		1

* Optional \| *upon request*: X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / AISI 316L

NW	a	b	d2	d3	d4	d6 (S1)	d7
22	67	6	M 33 x 1,5	M 24 x 1,5	30	46	18,5
31	93	10	M 48 x 1,5	M 33 x 1,5	40	65	26
40	115	10	M 60 x 2	M 42 x 1,5	52	80	33,8


Anziehdrehmoment (Pos. C / E) | *tightening torque (Item C / E)*:
NW 22: 50 Nm / NW 31: 60 Nm / NW 40: 70 Nm


Die Kappe C sollte nach ca. 24 Stunden nachgesetzt werden
Stop plug C should be retightened after 24 hours


© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com

Ölablassvorrichtung Typ C2 OR optimiert weichdichtend

Oil Drain Device Type C2 OR modified soft sealed







Pos. *Item*	Bezeichnungen | *Descriptions*	Bemerkungen | *Remarks*		Azahl *Q'ty*
B	Stutzen | *socket*	NW 22 / 31	C10E2C (1.1122)* tiefgezogen | *deepdrawn*	1
		NW 40	S235JR (1.0037)*	
C	Verschlusskappe | *stop plug*	EN-GJL-200*		1
D	Flachdichtung | *gasket*	Hecker Centellen WS 3820		1
E OR	Verschlussschraube | *stop screw*	CuZn40Pb2 (CW617N)		1
OR	O-Ring | *O-ring*	Viton		1

* Optional | *upon request*: X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / AISI 316L

NW	a	b	d2	d3	d4	d6 (S1)	d7
22	67	6	M 33 x 1,5	M 24 x 1,5	30	46	18,5
31	93	10	M 48 x 1,5	M 33 x 1,5	40	65	26
40	115	10	M 60 x 2	M 42 x 1,5	52	80	33,8


Anziehdrehmoment (Pos. C / E OR)
tightening torque (Item C / E OR):
NW 22: 50 Nm / NW 31: 60 Nm / NW 40: 70 Nm


Die Kappe C sollte nach ca. 24 Stunden nachgesetzt werden
Stop plug C should be retightened after 24 hours

© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com

Anschlussstück F nach DIN 42551 F

Connection Pipe F
in Accordance with DIN 42551 F





Anschlussstück | *Connection Pipe*	NW	d13	d14	L1	L2	Z
F 22/31 DIN 42551	22	M 48 x 1,5	M 33 x 1,5	145	260	11
F 31/40 DIN 42551	31	M 60 x 2	M 48 x 1,5	180	270	17
F 31 DIN 42551	31	M 48 x 1,5	-	145	260	17
F 40 DIN 42551	40	M 60 x 2	-	180	295	17

Pos. | *Item*	Stück | *Q´ty*	Bezeichnungen | *Descriptions*	F22/31 DIN 42551	F31/40 DIN 42551	F31 DIN 42551	F40 DIN 42551	Bemerkungen | *Remarks*
1	1	Gehäuse | *housing*	G 65 DIN 42551	G 80 DIN 42551	G 65 DIN 42551	G 80 DIN 42551	GG-18
2	1	Zwischenstück | *reduction*	H22/31 DIN 42551	H 31/40 DIN 42551	-		GG-18
3	1	Flachdichtung | *gasket*	D 31 DIN 42551	D 40 DIN 42551	-		
4	1	Welle | *spindle*	K 1 DIN 42551	K 2 DIN 42551	K 3 DIN 42551	K 3 DIN 42551	S235JR (1.0037)
5	1	Stopfbuchse | *packing gland*	L DIN 42551 / S235JR (1.0037)				
6	1	Überwurfmutter | *union nut*	N DIN 42551				
7	1	Stellring | *adjusting ring*	B 20 DIN 705 / S235JR (1.0037)				
9	1	Dichtung | *gasket*	4 x 4 x 320				
10	1	Ablaßhahn | *drain cock*	3/8“ Messing | *brass*				
11	1	Dichtring | *gasket*	17 x 28 x 2 / PA				

Zubehör | *Accessory parts*	Reduzierung des seitlichen Abgangs d13 auf Rohrgewinde | *Reduction of lateral connection thread d13 to pipe thread*	Passend für Anschlussstück | *Suitable for connection pipe*
42551 F H22/1“	Reduzierung | *reduction* M 48 x 1,5 zu | *to* 1“ Innengewinde | *internal thread*	F 22 / 31 DIN 42551/ F 31 DIN 42551
42551 F H40/1 1/2“	Reduzierung | *reduction* M 60 x 2 zu | *to* 1 ½“ Innengewinde | *internal thread*	F 31 / 40 DIN 42551/ F 40 DIN 42551

© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com

Albert MAIER GmbH
Armaturen für Transformatoren
Industriestr. 19
71263 Weil der Stadt
Germany

Tel.: +49 7033 369 4100
Fax: +49 7033 369 4109
E-Mail: info@maier-accessories.com

www.maier-accessories.com

© Albert Maier GmbH I Armaturen für Transformatoren | www.maier-accessories.com